

Conversor rack 19" +/-48Vcc / 13,6Vcc / 12A (16A pico) MTDC481212B

Linha NewNext | cód: 81.100.275 | [Página do produto](#)



Características gerais

- Entrada +48 Vcc ou -48 Vcc
- Saída 13,6 Vcc
- Corrente 12A (16A pico)

Descrição do produto

Um conversor é utilizado para converter tensões CC (corrente contínua) em valores diferentes de tensões também em CC (corrente contínua), compatíveis com o valor necessário para a alimentação da carga (equipamento) em questão.

Vídeos relacionados

- ♦ [Qual é a tensão ideal para um equipamento de radiocomunicação?](#)

Benefícios

- ♦ LEDs frontais permitem rápida visualização do estado do conversor;
- ♦ Produto de alta confiabilidade, totalmente testado em processo de burn-in;
- ♦ Proteção automática contra inversão de polaridade sem danos ao conversor;
- ♦ Facilidade na instalação dispensando soldas em conectores;
- ♦ Proteção de alta temperatura;
- ♦ Ventilação natural;
- ♦ Alta imunidade a ruídos.

Aplicações

Um conversor é utilizado em qualquer aplicação que necessite uma alimentação em tensão contínua, proveniente também de uma tensão contínua.

- ♦ Uso fixo em rack 19 polegadas para sistemas de telecomunicação em geral.

Informações importantes

- ♦ Acompanham terminais para crimpagem e porcas de conexão de alimentação;
- ♦ Dissipador de calor em alumínio extrudado com ferramenta exclusiva e tampa em aço carbono com tratamento anticorrosivo;
- ♦ Conector de entrada/saída de alta corrente tipo parafuso;
- ♦ Produto totalmente microcontrolado;
- ♦ Atende a proteção IP20 da norma NBR6146.

Garantia

1 ano.

Especificações Técnicas

► Especificações de Entrada de Alimentação

Tensão de Alimentação	+48 Vdc ou -48 Vdc +/- 20% (38,4V a 57,6V)
Eficiência	78% típico
Isolação	Entrada e Saída: 1.500 V Entrada e Chassi: 500 V Saída e Chassi: 500 V
Temperatura de trabalho	De 0°C a 60°C de temperatura ambiente de trabalho a 100% de carga.
Potência de Entrada	Menor que 0,212 Kilowatts

► Especificações de Saída

Tensão de Saída	13,6 Vdc - ajustável de 10 a 15 Vdc
Estabilidade de Tensão	+/- 1 %
Corrente	Regime contínuo: 12 Ampéres Pico (regime 30/70): 16 Ampéres
Potência	Nominal: 163,20 Watts Pico: 217,6 Watts
Ondulação (Ripple)	Típico: 0,1 Vpp Máximo: 0,2 Vpp Psofométrico < 5mVrms

► Dimensões Mecânicas

Largura	484 mm
Altura	88 mm – 95 mm com pé de borracha
Comprimento	275 mm



Peso aproximado 3,5 Kg

Reservamos o direito de alterar qualquer característica sem prévio aviso

Montel Sistemas de Comunicação Ltda
Rua João de Paula de Franco, 469 - São Paulo/SP - Tel 11.5523-2733
www.montel.com.br
Siga-nos: [Facebook](#) / [YouTube](#) / [Lista VIP](#)